

CEMENTO MARINO PLASTICO "IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS"

Compuesto bituminoso fibrado para impermeabilizar superficies de concreto, mortero, ladrillo y madera. Está elaborado con materias primas seleccionadas y aditivos especiales para garantizar recubrimientos muy resistentes a la penetración de la humedad; de alta resistencia a los agentes atmosféricos.

APLICACIONES:

- Preparación de la superficie: Todas las superficies donde se vaya a aplicar Cemento Marino Plástico deben ser provistas de una pendiente adecuada para no permitir la formación de charcos o empozamientos. Deben estar completamente limpias, libres de grasa, polvo y otros materiales sueltos que impidan una correcta adherencia a la superficie que se va a proteger.
- Se debe mezclar antes de su aplicación en su envase original, se aplica con rastrillo de bordes de caucho, espátula o llana metálica, esparciéndolo sobre la superficie.

El producto debe protegerse contra la lluvia durante el período inicial de secamiento. Se deben tomar todas las precauciones necesarias para prevenir daños a la membrana de recubrimiento.

Una impermeabilización de larga duración se logra intercalando una capa de fibra de vidrio entre aplicaciones de Cemento Marino Plástico, dejando la fibra de vidrio con traslapes mínimo de 10 cm. Dependiendo de la pendiente y la vida útil requerida aplíquese entre 1 y 3 capas de impermeabilización.

Remate siempre la impermeabilización de cubiertas no transitables con una capa protectora de pintura.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Apariencia: Líquido de viscosidad media
Color: Negro
Densidad: 1.09 kg/l +/- 0.05 kg/l
Secado al tacto: 2 - 4 horas a 20°C

Oficina principal

Calle 46N° 71-121
PBX: (574) 274 4149
Email: info@calorcol.com
Copacabana - Antioquía - Colombia

Centros de distribución

Bogotá: Cra 97 N° 24C - 75 Bg 40 Fontibón PBX (571) 415 9302

Barranquilla:

Cel. 316 5278492

Bucaramanga:

Cel. 316 2550568

Cali:

Cel. 316 5278486

Pereira:

Cel. 312 8765703

Exportaciones:

exportaciones@calorcol.com

Línea nacional: 316 5272521

USOS:

- Impermeabilización de superficies de concreto, mortero, ladrillo y madera en techos, cubiertas o terrazas, juntas de dilatación, cimientos, sobrecimientos.
- Para hacer reparaciones y hacer mantenimiento de impermeabilizaciones, tratamiento de humedades y eliminación de goteras en todo tipo de techos y cubiertas.

VENTAJAS:

- Tiene adherencia a cualquier tipo de superficie
- No ofrece peligro para los operarios debido a su aplicación en frío
- Se necesitan pocos operarios para hacer una aplicación simple y efectiva
- Viene listo para usar
- Se adhiere a otros productos asfálticos
- Exhibe gran resistencia a la intemperie, cambios de temperatura, lluvia y humedad
- Inmejorable tapagoteras

RENDIMIENTO:

De 800 g/m² a 1000 g/m² (4,7 m²/gal a 3,9 m²/gal), por capa de aplicación. El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- Mezcle el material completamente, antes de usarlo, para garantizar la homogeneidad durante la aplicación
- No agregue ningún tipo de solvente antes de su aplicación.
- Para la aplicación del Cemento Marino Plástico es necesario dejar transcurrir 24 horas mínimo después de aplicada la última capa

NOTA: Calorcol S.A.S presenta esta ficha técnica de producto como una guía y no se responsabiliza del uso que se le de. Se reserva el derecho de modificar información sin previo aviso. Para mayor información favor consultar departamento técnico

Oficina principal

Calle 46N° 71-121
PBX: (574) 274 4149
Email: info@calorcol.com
Copacabana - Antioquia - Colombia

Centros de distribución

Bogotá: Cra 97 N° 24C - 75 Bg 40 Fontibón PBX (571) 415 9302

Barranquilla:

Cel. 316 5278492

Bucaramanga:

Cel. 316 2550568

Cali:

Cel. 316 5278486

Pereira:

Cel. 312 8765703

Exportaciones:

exportaciones@calorcol.com

Línea nacional: 316 5272521