

Existe un aislante térmico de CALORCOL S.A. que satisface específicamente cualquier requisito de aislamiento dentro de su escala de temperaturas.

AISLAMIENTO TÉRMICO				
TEMPERATURA	-268.6 °C a 107 °C (-450 °F a 225 °F)	Hasta 650 °C (1200 °F)	Hasta 750 °C (1382 °F)	Hasta 1371 °C (2500 °F)
MATERIAL	POLIURETANO Y POLIISOCIANURATO		LANA MINERAL DE ROCA	
	SILICATO DE CALCIO Y PERLITA EXPANDIDA		FIBRA CERÁMICA	
 <p><b>PRODUCTOS</b></p> <p>Duct Roll Placas Ducto de aire acondicionado Cañuelas Papel foil de aluminio Cinta foil de aluminio (Adhesiva) Láminas planas Cañuelas Cemento de pega Lana a granel Mantas Aislantes Afealdados Termoflex Rollo flex Mantas para tuberías y ductos Ductoflex Placa Térmica Cañuelas Cañuela con cubierta de PRF Cemento aislante Rocalán</p>				
<p><b>APLICACIÓN</b></p> <p>Tuberías Ø ≤ 8 in</p> <p>Tuberías Ø &gt; 8 in</p> <p>Tuberías Ø ≤ 8 in bajo tierra o a la interperie</p> <p>Accesorios: codos, tees, etc.</p> <p>Tanques con paredes circulares</p> <p>Tanques con paredes planas</p> <p>Hornos y calderas circulares</p> <p>Hornos y calderas planas</p> <p>Chimeneas</p> <p>Superficies planas horizontales</p> <p>Cubiertas irregulares</p> <p>Cavidades</p> <p>Ductos rectangulares</p> <p>Ductos circulares</p> <p>Instalaciones criogénicas</p> <p>Cuartos fríos</p> <p>Acabado superficial</p>				
AISLAMIENTO ACÚSTICO Y CONTROL DE RUIDO				
	ACÚSTICA ESTÁNDAR		ACÚSTICA PROFESIONAL	
 <p><b>PRODUCTOS</b></p> <p>Spray acústico</p> <p>Sonowall</p> <p>Acustiplaca</p> <p>Acustipiso</p> <p>Panel black</p> <p>Sonoplaca</p> <p>Sonostone</p> <p>Safing insulation</p> <p>Sound pro board</p> <p>Sound pro flex</p> <p>Membrana acústica flexible</p> <p>Paneles absorbentes</p>				
<p><b>APLICACIÓN</b></p> <p>Cielo raso</p> <p>Muros y paredes en drywall, madera y mampostería</p> <p>Pisos flotantes en concreto, baldosa, madera y construcción liviana</p> <p>Divisiones metálicas</p> <p>Puertas antiruido</p> <p>Cubiertas metálicas</p> <p>Cabinas antiruido para cerramiento de equipos</p> <p>Recubrimiento de superficies en grandes espacios: teatros, auditorios, salas de cine</p> <p>Cerramientos entre muros y fachadas</p> <p>Construcción especial, estudios de grabación, hospitales, etc.</p>				

Calorcol S.A.S presenta esta ficha técnica de producto como una guía y no se responsabiliza del uso que se le de. Se reserva el derecho de modificar información sin previo aviso. Para mayor información favor consultar departamento técnico.

### Oficina principal

Calle 46 N° 71-121  
PBX: (574) 274 41 49  
Email: [info@calorcol.com](mailto:info@calorcol.com)  
Copacabana - Antioquia - Colombia

### Centros de distribución

**Bogotá:** Cra 97 N° 24C - 75 Bg 40 Fontibón PBX (571) 432 19 40

**Barranquilla:**  
Cel. 316 5278492

**Cali:**  
Cel. 316 5278486

**Pereira:**  
Cel. 312 8765703

**Bucaramanga:**  
Cel. 316 2550568

**Barrancabermeja:**  
Cel. 316 7404321

**Exportaciones:**  
[exportaciones@calorcol.com](mailto:exportaciones@calorcol.com)

**Línea nacional: 316 5272521**