

Descripción

Los Sellos Perimetrales o Listones Termoacústicos están compuestos de fibras de Lana Mineral de Roca fundidas a más de 1500 °C y posteriormente aglutinadas y preformadas en forma de bloques o listones semirrígidos. Son totalmente incombustibles, no permiten el paso de llama ni humos tóxicos y proporcionan un excelente aislamiento termoacústico y protección cortafuego, además de ser 100 % libres de asbesto.

Aplicaciones




Los Sellos Perimetrales o Listones Termoacústicos se instalan en todo tipo de edificación entre el sistema de muro exterior o fachada flotante y la losa de concreto. Impiden el paso de la llama y gases tóxicos entre pisos además de servir como aislante acústico.

Ventajas

- Es resistente al fuego cumple la norma ASTM E - 119
- Incombustible cumple la norma ASTM E -136
- Es económico, fácil y rápido de instalar.
- Tiene un excelente coeficiente de absorción acústica.
- Son químicamente estables, completamente inertes, por lo tanto no son hábitat de hongos, bacterias, insectos o roedores, no despiden ni absorben olores, son 100 % libres de asbesto.

Especificaciones Técnicas

Densidad	Entre 80 y 100 kg/m ³
Dimensiones	2,0in x 1,22 m x 2,0in 4,0in x 1,22 m x 2,0in
Aislamiento acústico	Normalizado (R.) 15 dBa
Conductividad térmica	0,25 BTU. inft ² .hr. °F a 100 °F



Calorcol S.A.S presenta esta ficha técnica de producto como una guía y no se responsabiliza del uso que se le de. Se reserva el derecho de modificar información sin previo aviso. Para mayor información favor consultar departamento técnico.

Oficina principal

Calle 46 N° 71-121
PBX: (574) 274 41 49
Email: info@calorcol.com
Copacabana - Antioquia - Colombia

Centros de distribución

Bogotá: Cra 97 N° 24C - 75 Bg 40 Fontibón PBX (571) 432 19 40

Barranquilla:

Cel. 316 5278492

Cali:

Cel. 316 5278486

Pereira:

Cel. 312 8765703

Bucaramanga:

Cel. 316 2550568

Barrancabermeja:

Cel. 316 7404321

Exportaciones:

exportaciones@calorcol.com

Línea nacional: 316 5272521

318 7165099